



Skudo3

PULITORE LIQUIDO

per impianti di riscaldamento e/o raffrescamento



PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

1 DESCRIZIONE

Discioglie i fanghi di ossidi ed incrostazioni, rimuove depositi di ferro, calcare, ossidi da scambiatori di calore, radiatori e tubazioni degli impianti di riscaldamento rendendo più veloci e semplici le operazioni di flussaggio. Utilizzabile con pompa risanante impianti o con pompe di circolazione esistenti.

2 MODALITÀ D'USO

Utilizzare 1 litro di prodotto per 100 litri di acqua in circolazione. In caso di impianto sporco è possibile raddoppiare la dose. Utilizzare pompa dosatrice, bypass o valvola di un radiatore per inniettare il prodotto in acqua. Assicurarsi che tutte le valvole dei radiatori siano aperte accuratamente per far circolare la soluzione nell'impianto per almeno 72 ore. Al termine svuotare l'impianto e risciacquare fino ad ottenere acqua limpida. Assicurarsi che i parametri di conducibilità siano nella norma. Riempire l'impianto con acqua e Skudo3 per proteggere l'impianto da eventuale corrosione.

3 CONFEZIONE

Flacone da 1L
Tanica da 25L